

Τεχνικό Φυλλάδιο

CL-MARBLE

Καθαριστικό για μάρμαρα και γρανίτες



Ιδιότητες

Ειδικό καθαριστικό υγρό για μάρμαρα και γρανίτες. Το CL-MARBLE αφαιρεί τους λεκέδες χωρίς να καταστρέψει την γυαλάδα των μαρμάρων ή των γρανιτών.

Πεδία εφαρμογής

Το CL-MARBLE χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων καφέ, κρασιού, λαδιών, νικοτίνης, αιθάλης και άλλων λεκέδων, από επιφάνειες μαρμάρων ή γρανιτών. Δεν περιέχει οξέα και δεν προσβάλει τις ευαίσθητες επιφάνειες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: υγρό
pH: 6,5-7,5

Τρόπος χρήσης

Το CL-MARBLE εφαρμόζεται αδιάλυτο στην επιφάνεια που έχει λεκίσει και αφήνεται να δράσει μέχρι να εξαφανιστεί ο λεκές. Συνήθως απαιτούνται 24 ώρες έως ότου διαλυθεί ο λεκές εντελώς. Αν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής το CL-MARBLE στεγνώσει, προστίθεται επιπλέον μικρή ποσότητα. Για ιδιαίτερα επίμονους ή βαθειά εμποτισμένους λεκέδες, επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία.

Κατανάλωση

15-20 m²/l, ανάλογα με το είδος του ρύπου.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 5 l.

Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

- Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- Περιέχει περισσότερο από 15%, αλλά λιγότερο από 30% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το οξυγόνο. Επίσης περιέχει methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone και άρωμα.
- ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 170 χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 570 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέραν του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. | Έκδοση: 21.9.20

